

**LR aplinkos ministerijai**

2020-04-21 Nr. 35

Į

Nr.

## **DĖL LAAIF PARAMOS VIDUTINĖS GALIOS KIETAJŲ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ ORO TARŠOS MAŽINIMO TECHNOLOGIJŲ DIEGIMUI**

Š. m. balandžio 9 d. įvyko Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (toliau – LŠTA), Aplinkos ministerijos ir Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovų nuotolinis susitikimas, kurio metu buvo pateikta informacija apie šiuo metu rengiamą LAAIF programos paramos priemonę „Projektų, susijusių su eksploatuojamų 1 - 50 MW šiluminės galios vidutinių kietąjį kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu“.

Atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos paklausimą, teikiame siūlymus dėl galimų technologinių sprendimų oro taršo mažinimui bei galimas tokių projektų įgyvendinimo kainas (pasiūlymai pateikti priede).

Susitikimo metu taip pat kilo klausimų, kas yra laikoma vienu vidutiniu kurą deginančiu įrenginiu (toliau - KDĮ). Aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 patvirtintose Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normose (toliau – Normos) 9 ir 10 p. reglamentuota:

*9. Ūkinės veiklos objekte iš dviejų ar daugiau **nauju** vidutinių KDĮ sudarytas junginys, kai išmetamosios dujos yra šalinamos per bendrą kaminą arba, atsižvelgiant į techninius ir ekonominius veiksnius, kompetentingos institucijos nuomone, jos galėtų būti šalinamos per bendrą kaminą, laikomas vienu vidutiniu KDĮ.*

*10. Iš Normų 9 punkte nurodytų vidutinių KDĮ sudaryto junginio vardinė šiluminė galia apskaičiuojama sudedant visų junginių sudarančių įrenginių bendrą vardinę šiluminę galią.*

Šilumos tiekimo įmonėms siekiant tiksliai identifikuoti esamus kurą deginančius įrenginius ar jų junginius apskaičiuojant jų bendrą šiluminę galią kyla neaiškumu, pavyzdžiui:

- 1) Ar vidutinė KDĮ junginio bendra šiluminė galia apskaičiuojama sudedant visų junginių sudarančių esamų įrenginių (katilų), kai jų išmetamosios dujos šalinamos per bendrą kaminą, bendras vardinės šiluminės galias? Ar esami kurą deginantys įrenginiai šiuo atveju yra sumuojami, kadangi Normų 9 p. apibrėžtas tik **nauju** (t.y. pastatytų po 2018-12-20 d.) katilų junginys?

- 2) Jeigu tame pačiame ūkinės veiklos objekte (katilinėje) veikia 2 katilai, kurių išmetamosios dujos yra šalinamos atskirai per 2 kaminus (ne per bendrą kaminą), ar tokiu atveju reiktu vertinti kaip atskirus KDI ar kaip vieną junginį?
- 3) Kaip nustatoma vardinė KDI galia: ar pagal vardinį katilo šilumos galingumą ar pagal suvartojamo kuro projektinę šiluminę galią (galia pagal suvartojamą kurą ar galia pagal pagaminamą šilumą)?

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, prašome Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją pateikti nuomonę / paaiškinimą dėl KDI apibrėžties.

PRIDEDAMA:

1. LŠTA siūlymai dėl galimų technologinių sprendimų oro taršo mažinimo priemonėms pagal planuojamą LAAIF 3.2.1 paramos kryptį.

Prezidentas



dr.Valdas Lukoševičius